

Table of Contents

Especificación de Requerimientos (Funcionalidades)	2
1. Casos de Uso Gestionar Repositorio de Certificados y Claves Privadas	2
Diagrama	2
1.1 Caso de Uso Crear Repositorio de Certificados y Claves Privadas	2
Descripción textual	2
1.2 Caso de Uso Eliminar Repositorio de Certificados y Claves Privadas	2
Descripción textual	2
1.3 Caso de Uso Modificar Contraseña del Repositorio de Certificados y Claves Privadas	2
Descripción textual	2
1.4 Caso de Uso Importar Certificado y Clave Privada	3
Descripción textual	3
1.5 Caso de Uso Eliminar Certificado y Clave Privada	3
Descripción textual	3

1.4 Caso de Uso Importar Certificado y Clave Privada

Descripción textual

Nombre del caso de uso:	Importar Certificado y Clave Privada
Actores participantes:	Usuario
Condiciones de entrada:	- Debe existir un repositorio de certificados y claves privadas. - Archivo p12 en la memoria del dispositivo.
Condiciones de salida:	Instalación exitosa del certificados y clave privada
Flujo de básico	1.- El usuario solicita la acción de instalar un certificado. 2.- El sistema solicita al usuario la ubicación del archivo p12 con la información del certificado a través de un navegador de archivos. 3.- Una vez seleccionado el archivo p12 el sistema solicita al usuario la contraseña del certificado. 4.- Se instala el certificado en el repositorio.
Flujos alternativos	3.1.- Si la contraseña ingresada por el usuario no coincide con la del certificado se le da un mensaje al usuario y se cancela la acción de instalación del certificado.
Requisitos especiales	El usuario debe poder cancelar esta acción en cualquier momento.

1.5 Caso de Uso Eliminar Certificado y Clave Privada

Descripción textual

Nombre del caso de uso:	Eliminar Certificado y Clave Privada
Actores participantes:	Usuario
Condiciones de entrada:	- Debe existir un repositorio de certificados y claves privadas. - Al menos un certificado instalado en el repositorio.
Condiciones de salida:	Eliminación exitosa del certificados y clave privada
Flujo de básico	1.- El usuario solicita la acción de eliminar un certificado. 2.- El sistema solicita al usuario que seleccione a través de un listado de certificados instalados el certificado o certificados que desea eliminar. 3.- El sistema solicita al usuario que confirme que desea llevar a cabo la acción de eliminación de certificados. 4.- Se elimina el certificado o certificados del repositorio.
Flujos alternativos	3.1.- Si el usuario no confirma querer eliminar el certificado o certificados del repositorio se cancela la acción.
Requisitos especiales	El usuario debe poder cancelar esta acción en cualquier momento.